

Pantser Wax anti graffiti Transparant

4



Augustus 2006

KENMERKENBLAD

| | |
|-----------------------|---|
| Omschrijving | Biologisch afbreekbaar semi-permanente Anti-graffiti Coating op waxbasis. |
| Gebruiksdoel | Anti-graffiti Coating op waxbasis te gebruiken op ondergronden die bescherming nodig hebben tegen graffiti en andere vervuilingen. Te gebruiken voor: natuursteen, baksteen, kalkzandsteen, beton en marmer. Anti Graffiti is ook binnen te verwerken mits het geen problemen oplevert voor de graffiti verwijdering noodzakelijk hogedrukreiniger met heet water te gebruiken, zoals bijv. zwembaden en sporthallen etc. |
| Voornaamste kenmerken | <ul style="list-style-type: none">• Biologisch afbreekbaar• Niet ontvlambaar• Vrij van oplosmiddelen• UV-bestendig |
| Kleur en glans | Transparant, glans. |

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

| | |
|--|---|
| ONDERGROND EERSTE KEER BEHANDELEN MET ANTI GRAFFITI | |
| Bewerking | Het oppervlak goed reinigen en ontvetten met een geschikt reinigingsmiddel. |
| Afwerken | De wax dient kruiselings nat in nat met een pauze van 2 uur in 2 lagen te worden aangebracht m.b.v een vachtroller of blokkwast. Het verdient aanbeveling de ramen en kozijnen af te dekken, hoewel lopers en gemorst product direct na de applicatie verwijderd kunnen worden. Breng 1 maximaal 2 lagen Pantser Wax anti graffiti aan. |
| DOOR GRAFFITI VERVUILDE ONDERGROND, REEDS VOORBEHANDELD MET ANTI GRAFFITI | |
| Bewerking | Graffiti wordt eenvoudig verwijderd door middel van een hogedrukreiniger met warm water. Bij het afspreken met een druk van minimaal 75 bar met een hoge temperatuur. Na verwijdering moet een nieuwe laag Pantser Wax anti graffiti worden aangebracht. |
| Afwerken | De wax dient kruiselings nat in nat met een pauze van 2 uur in 2 lagen te worden aangebracht m.b.v een vachtroller of blokkwast. Het verdient aanbeveling de ramen en kozijnen af te dekken, hoewel lopers en gemorst product direct na de applicatie verwijderd kunnen worden. Breng 1 maximaal 2 lagen Pantser Wax anti graffiti aan. |

Pantser Wax anti graffiti Transparant



Augustus 2006

VERWERKING

VERWERKING VAN DE WAX

| | |
|--------------|---|
| Voor gebruik | Goed schudden. |
| Gereedschap | Vachtroller of blokkwast. |
| Verdunning | Niet verdunnen. |
| Temperatuur | Wax op kamer temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C. |
| Na gebruik | Verpakking goed sluiten om indroging te voorkomen. Rechttop wegzetten en vorstvrij bewaren. |

RENDEMENT

| | |
|-----------------------|--|
| Praktisch rendement | Het praktisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste uiterlijk. |
| Theoretisch rendement | Het theoretisch rendement is afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond en het gewenste uiterlijk. |

REINIGEN

| | |
|------------------------|--|
| Morsvlekken en spatten | Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doek en eventueel wat warm water. |
| Gereedschap | Reinigen met warm water. |

OVERIGE GEGEVENS

HOUBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10° tot 25° C, is dit product ca. 12 maanden houdbaar.

PRODUCTGEGEVENS

Verpakking
Vloeistofdikte

WAX IN DE FLES

750 cc
Strijkklaar

DROGE WAXLAAG

- Waterdampdoorlatend en na de uitharding nagenoeg visueel niet waarneembaar.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar het etiket van dit product.



SigmaKalon Deco Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Klantenservice 0297-541234. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.